

STOLARKA DRZWIOWA

LICZBA PORZĄDKOWA	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26
	DRZWI																									
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY Ss x Hs	1200 x 2000	1000 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	1100 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	1200 x 2000	1200 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZY Sz x Hz	1300 x 2050	1100 x 2050	1300 x 2050	1000 x 2050	1240 x 3100	1300 x 3000	1000 x 2050	1000 x 3100	1300 x 3100	1300 x 2050	1300 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050
IŁOŚĆ WYROBÓW	3	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	10	4	9	8	2	3	3	2	2	5	1	1	1	3
MATERIAŁ STOLARKI	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	ALUMINIOWA
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi zewnętrzne o współczynniku Uw=1,1 drzwi zewnętrzne przesłone szkłem bezpiecznym ze słupkiem ruchomym drzwi dymienne w kolorze RAL 7012 drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe przesłone szkłem bezpiecznym drzwi wyposażone w klamkę obustronną, zamek puszczeniowy, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem klamka RAL 7012

STOLARKA OKIENNA

LICZBA PORZĄDKOWA	O1	O2	O3	O4
OKNA				
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY So x Ho	1140 x 2150	1200 x 2150	1200 x 3000	1140 x 2200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZY Sz x Hz	1240 x 2250	1300 x 2250	1300 x 3100	1240 x 2300
IŁOŚĆ WYROBÓW	63	6	4	11
MATERIAŁ STOLARKI	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> stolaria aluminiowa, z zewnątrz kolor RAL 7012 współczynnik przenikania ciepła do całego okna Uw=0,9 szkły zespolone, niskiemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalności światła, o współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50% okno wyposażone w klamki w danej części okno wyposażone w klamkę wyjmowaną naklejkę okienne zgodne z proj. branży sanitarnej 	<ul style="list-style-type: none"> stolaria aluminiowa, z zewnątrz kolor RAL 7012 współczynnik przenikania ciepła do całego okna Uw=0,9 szkły zespolone, niskiemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalności światła, o współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50% okno wyposażone w klamki w danej części okno wyposażone w klamkę wyjmowaną naklejkę okienne zgodne z proj. branży sanitarnej 	<ul style="list-style-type: none"> stolaria aluminiowa, z zewnątrz kolor RAL 7012 współczynnik przenikania ciepła do całego okna Uw=0,9 szkły zespolone, niskiemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalności światła, o współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50% okno wyposażone w klamki w danej części okno wyposażone w klamkę wyjmowaną naklejkę okienne zgodne z proj. branży sanitarnej 	<ul style="list-style-type: none"> stolaria aluminiowa, z zewnątrz kolor RAL 7012 współczynnik przenikania ciepła do całego okna Uw=0,9 szkły zespolone, niskiemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalności światła, o współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50% okno wyposażone w klamki w danej części okno wyposażone w klamkę wyjmowaną naklejkę okienne zgodne z proj. branży sanitarnej

WITRYNY SZKLANE

LICZBA PORZĄDKOWA	P1
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY So x Ho	5900 x 3000
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZY Sz x Hz	6000 x 3100
IŁOŚĆ WYROBÓW	1
MATERIAŁ STOLARKI	ALUMINIOWA
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> stolaria aluminiowa, konstrukcja z profili aluminiowych o szerokości 52-60mm kolor RAL 7012 drzwi D26 wg zestawienia stolarki drzwiowej szkło bezpieczne

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"



Temat inwestycji:	Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z placem zabaw na częściach działek nr ewid.: 25, 50 AM-11 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną	Data: VI 2016
Adres inwestycji:	woj.: Dolnośląskie, gmina: Trzebnica, obręb ewid. Trzebnica część dz. nr ewid. 25,50	Skala 1:100
Inwestor i adres:	Pl. M.J. Pilsudskiego 1; 55-100 Trzebnica	Branża / Etap A / PW Nr rys A7
Rysunek:	Zestawienie stolarki	Format: 420x594
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska	Nr uprawnień: 217/74/Lw Podpis:
Asystent:	mgr inż. Michał Zawadzki	Podpis: